

# EIKI LC-XT5



EIKI  
EVENT  
LINE

# Lichtmaschine!



**EIKI**  
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.



# 15.000 LUMEN

## So hell wie noch nie!

- **15.000 Lumen Lichtleistung**
- **Extrem hohes Kontrastverhältnis von 2.000 : 1** – beeindrucken Sie Ihr Publikum mit bisher allein dem DLP™-Bereich vorbehaltenen Schwarzwerten!
- **Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion**
- **Digitale vertikale und horizontale Keystone-Korrektur**
- **Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit** dank neuer anorganischer LCD-Panels
- Intelligentes **4-Lampensystem**
- **LifelikeColourBoost-Funktion** zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- **3D-Rauschunterdrückung**
- **8 interne Testbildsignale** zur optimalen Bildjustierung
- **RS-232 Kontrollfunktion**
- **ProjectorID-Funktion** – über die RS232 Schnittstelle des LC-XT5 können mit einem einzigen Steuerungsgerät bis zu 999 weitere LC-XT5 individuell gesteuert werden
- **Intelligente Schärfe-Optimierung** für maximale Schärfe und ein Optimum an natürlicher Bildarstellung
- **Auto-Fan-Control**
- **DVI-Eingang** mit HDCP-Decoder
- **Colour-Management-Funktion**
- **Easy-Click-Lenssystem**
- **11 optionale Wechselobjektive**
- **8 optional erhältliche Anschlussboards**

### EIKI-Anschlussboards LC-XT5

Typ	Bild	Ton	Kontrolle
AH-72003	DVI (HDCP-kompatibel)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72004	DVI (HDCP-kompatibel)/1 x D-Sub 15-pin	-	-
AH-72015	5 x BNC	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72031	1 x D-Sub 15-pin	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72142	-	-	1 x RJ45, 1 x D-Sub 9-pin
AH-72162	3 x BNC	-	-
AH-72181	DVI (HDCP-kompatibel)	-	2 x D-Sub 9-pin
AH-72511	5 x BNC/1 x Mini DIN 4-pin	-	-

### EIKI-Objektive LC-XT5

Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-32021	f=30 mm	2,6	0,82 : 1	1 : 1	manuell	3,1 kg
AH-21012	f=44,7 mm	2,5	1,22 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	5,8 kg
AH-32601	f=45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,24 - 1,57 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,0 kg
AH-21202	f=52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,43 - 1,86 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,2 kg
AH-32401	f=58 - 76 mm	1,7 - 2,3	1,59 - 2,08 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,8 kg
AH-21102	f=75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,07 - 2,67 : 1	10 : 0 - 0 : 10	elektrisch	1,9 kg
AH-22051	f=97 - 131 mm	1,7 - 2,7	2,65 - 3,58 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,7 kg
AH-21022	f=124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	3,40 - 4,42 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	1,9 kg
AH-21091	f=158 - 221 mm	2,0 - 2,8	4,32 - 6,04 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,1 kg
AH-32581	f=224 - 325 mm	2,2 - 2,5	6,12 - 8,89 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	7,3 kg
AH-21032	f=253,2 mm	2,0	6,92 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	3,8 kg

[www.eiki.de](http://www.eiki.de)

Modell	LC-XT5
<b>Projektortyp</b>	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
<b>LCD-Panel-System</b>	3 x 1,8" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
<b>Auflösung</b>	XGA (1.024 x 768)
<b>Lichtleistung</b>	15.000 Lumen
<b>Kontrastverhältnis</b>	2.000 : 1
<b>Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung</b>	90 %
<b>Projektionslampe</b>	4 x 330 Watt NSHA
<b>Objektiv</b>	wird ohne Objektiv geliefert
<b>Bilddiagonale</b>	1,02 - 15,24 m
<b>Lensshift</b>	10 : 0 - 0 : 10 oder 8 : 1 - 1 : 8 vertikal 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (objektivabhängig)
<b>Keystone-Korrektur</b>	± 40° vertikal, ± 20° R/L
<b>Anzahl der Farben</b>	1,07 Mrd.
<b>Grafikstandard</b>	XGA, VGA, SVGA, MAC (WXGA, SXGA, SXGA (+) und UXGA komprimiert)
<b>Videostandard</b>	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i und 720p kompatibel
<b>Eingänge</b>	
<b>Eingang 1</b>	1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
<b>Eingang 2</b>	5 x BNC (RGBHV / Video / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
<b>Eingang 3</b>	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
<b>Eingang 4</b>	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
<b>Weitere Eingänge</b>	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung) 1 x USB Typ B
<b>Weitere Ausgänge</b>	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
<b>Stromversorgung</b>	200 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	1.700 Watt
<b>Frequenzbereich</b>	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 120 kHz V-Sync 48 - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz
<b>Maße (H x B x T)</b>	252 x 581 x 816 mm
<b>Gewicht</b>	36,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	Bedienungsanleitung und Quick-Manual (CD-ROM), Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Real-Colour-Management-Pro-Software (CD-ROM), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, 2x Lens-Attachment, 3x Light-Block-Plate.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

# EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH  
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein  
Telefon 0 61 26/93 71-0  
Telefax 0 61 26/93 71-11  
E-Mail [info@eiki.de](mailto:info@eiki.de)

Ihr EIKI Fachhändler