

EIKI LC-XT4

EIKI
EVENT
LINE

Lichtfaktor
12.000

EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

12.000 LUMEN / ANSI



Strahlend schöne Ansichten...

Der LC-XT4 ist ein speziell für Großveranstaltungen und somit auch den Vermietbereich konstruierter Hochleistungsprojektor. Mit geballten 12.000 Lumen/ANSI rückt er Ihre Präsentation zu jederzeit ins rechte Licht.

- **12.000 Lumen/ANSI** Lichtleistung
- Intelligentes **4-Lampensystem**
- Vertikale und horizontale **Lensshiffunktion**
- Digitale **Keystone-Korrektur**
- **Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit** durch neu entwickelte LCD-Panels und ein optimiertes Kühlungssystem
- Eignet sich für den **Einsatz im Dauerbetrieb***
- **Real-Colour-Management-Pro-System** zur Anpassung einzelner Farben
- **Auto-Fan-Control** sorgt für eine der Umgebungstemperatur angemessene geräuscharme Kühlung
- **3D-Rauschunterdrückung** für das eingehende Bildsignal zur optimalen Farbwiedergabe, insbesondere in sensiblen Bereichen, z.B. bei Hauttönen oder Farbübergängen
- **11 optional erhältliche Wechselobjektive**
- **Easy-Click-Lenssystem** für den schnellen und unkomplizierten Wechsel der optional erhältlichen Objektive
- 7 optional erhältliche **Anschlussboards**
- **Netzwerkcompatibel** durch EIKI NPC-1

EIKI-Anschlussboards LC-XT4

Typ	Bild	Ton	Kontrolle
AH-72002	DVI (ohne HDCP)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72003	DVI (HDCP-kompatibel)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72015	5 x BNC	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72023	2 x BNC, 1 x Mini DIN 4-pin	2 x RCA	-
AH-72031	1 x D-Sub 15-pin	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72142	-	-	1 x RJ45, 1 x D-Sub 9-pin
AH-72162	3 x BNC	-	-

EIKI-Objektive LC-XT4

Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lens Shift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-32021	f=30 mm	2,6	0,82 : 1	1 : 1	manuell	3,1 Kg
AH-21012	f=44,7 mm	2,5	1,22 : 1	8 : 1	manuell	5,8 Kg
AH-32601	f=45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,24 - 1,57 : 1	8 : 1	elektrisch	3,1 Kg
AH-21202	f=52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,43 - 1,86 : 1	8 : 1	elektrisch	2,5 Kg
AH-32401	f=58 - 76 mm	2,5 - 3,0	1,59 - 2,08 : 1	8 : 1	elektrisch	2,8 Kg
AH-21102	f=75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,07 - 2,67 : 1	10 : 0	elektrisch	1,9 Kg
AH-22051	f=97 - 131 mm	1,7 - 2,7	2,65 - 3,58 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,7 Kg
AH-21022	f=124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	3,40 - 4,42 : 1	8 : 1	elektrisch	1,9 Kg
AH-21091	f=158 - 221 mm	2,0 - 2,8	4,32 - 6,04 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,1 Kg
AH-32581	f=224 - 325 mm	2,2 - 2,5	6,12 - 8,89 : 1	1 : 8 - 8 : 1	manuell	7,3 Kg
AH-21032	f=253 mm	2,0	6,92 : 1	8 : 1	manuell	3,8 Kg

*Pro Tag wird eine 1-stündige Pause, sowie auf Dauer die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle und wöchentlicher Reinigungen empfohlen.

www.eiki.de

Modell	LC-XT4
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,8" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	12.000 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	1.300 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	4 x 300 Watt VIP
Objektiv	wird ohne Standardobjektiv geliefert
Bilddiagonale	1,02 - 15,24 m
Lens-Shift	10 : 0 - 0 : 10 oder 8 : 1 - 1 : 8 vertikal 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (Objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 30° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA, MAC (SXGA, SXGA+, WXGA und UXGA)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 1035i, HDTV 1080i, 1035i und 720p
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-I (HDCP-kompatibel) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 3	2 x BNC (Komposit, Y / C) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Eingang 4	1 x D-Sub 15-pin 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	2 x RCA (R / L mono) 1 x D-Sub 9-pin (Input) 1 x D-Sub 9-pin (Output) 1 x USB Typ B 1 x 3,5 Mini Jack (Fernbedienung)
Stromversorgung	200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	1.700 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 120 kHz V-Sync 50 - 120 Hz Dot-Clock 280 MHz
Maße (H x B x T)	252 x 581 x 783 mm
Gewicht	36,5 Kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung und Quick-Manual (CD-ROM), Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Real-Colour-Management Pro CD-ROM, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler